MANDO PROGRAMABLE DTM-TRI





DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El mando a distancia que UD ha adquirido forma parte de la línea DTM (Detumando S.L). Están destinados exclusivamente para accionar automatizaciones para abrir y cerrar puertas de garaje. Sus características principales son los 8 micro interruptores, el condensador y sus dos botones. Permite duplicar las siguientes marcas: Autelco tx300t, Celinsa se-2, Celinsa sm-1, Celinsa se-11, Celinsa se-12, Celinsa c-2, Celinsa s-102 saw, Clemsa mt-2, Clemsa mt2h, Celinsa mt-2Y, Clemsa e-2, Doortech-1, Erreka barr-2, Erreka clem-2, Erreka Clmy-2, Erreka cyjc-2, Erreka jc-2, Erreka matz-2, Erreka smat-2, Jcm et-2, Jcm hibrid-2, Maticdoor-2 negr, Maticdoor-2 Az, Tecnodata mt-2, V2 Tps 1jmh, V2 Tps 1tc.

PROGRAMACIÓN

No es necesaria la utilización de máquinas especiales. Su programación es manual, de acuerdo a las siguientes instrucciones:

1.- Abrimos el mando en su parte posterior, destornillándolo con cuidado. 2.- Extraer la pila del mando. 3.- Colocar los micro interruptores en la misma posición que el mando original. 4.- Probar el mando duplicado en la instalación respectiva para constatar su funcionamiento.

Nota: Para que funcione el canal 2 y 3 del mando debe quitar el jumper del circuito interno del mando; de lo contrario le funcionará el canal 1 y 2.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MARCA: DETUMANDO S.L.

MODELOS: DTM-TRI

BOTONES: 2
MICROSWITCH: --- TIPO DE PILA: 12 V

COPIAR CON: DTM-TRI (según sea el caso)