
INSTRUCCIONES MANDO PROGRAMABLE MPR-433 GRABADO BFT TRC y MITTO

El mando proporcionado corresponde a una copia del mando original. Para probar el mando usted debe de pulsar primero el mando nuevo y no pulsar la muestra facilitada. La primara vez el mando nuevo debe de abrir la puerta, en este caso probar una segunda vez, si sigue abriendo usted ya tiene el mando preparado, en caso contrario debe desactivar la función rolling quitando dos jumper JP4 y JP5 (pieza pequeña negra) que se encuentra situado en el receptor al lado de la antena. Los demás mandos seguirán funcionando normalmente.



INSTRUCCIONES MANDO PROGRAMABLE MPR-433 GRABADO BFT TRC y MITTO

El mando proporcionado corresponde a una copia del mando original. Para probar el mando usted debe de pulsar primero el mando nuevo y no pulsar la muestra facilitada. La primara vez el mando nuevo debe de abrir la puerta, en este caso probar una segunda vez, si sigue abriendo usted ya tiene el mando preparado, en caso contrario debe desactivar la función rolling quitando dos jumper JP4 y JP5 (pieza pequeña negra) que se encuentra situado en el receptor al lado de la antena. Los demás mandos seguirán funcionando normalmente.

